


Kapitel 7: Optimalcodierung und Huffman Coding



Ziele des Kapitels

ETH

- Auftreten von Fehlern bei zu starker Kompression
- Konstruktion optimaler Codes
- Huffman Coding

Optimal
Codierung I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

2

Bisher

ETH

- **Theorem (Shannon-I)**: Die mittlere Codewortlänge $E[l_C(X)]$ eines optimalen präfixfreien Codes C ist begrenzt durch die Entropie

$$H(X) \leq E[l_C(X)] < H(X) + 1$$

- Das Shannon'sche Codierungstheorem gibt also eine obere und untere Schranke für die Konstruktion eines optimalen Codes
- Diese Schranke wird **im Mittel** erfüllt
- Wir wollen nun die Konstruktion von Optimalcodes untersuchen

Optimal
Codierung I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

3

Code-Redundanz

ETH

- **Definition**: Die Redundanz R_C eines Codes C für eine Quelle X ist wie folgt definiert:

$$R_C = E[l_C(X)] - H(X) \geq 0$$

- Oftmals werden die drei Grössen Entropie, Coderedundanz und mittlere Codelänge auch pro Quellenzeichen (QZ) angegeben



Ein optimaler Code besitzt minimale Coderedundanz. Dennoch kann diese grösser als 0 sein.

Optimal
Codierung I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

4

Redundanzfreie Codierung

ETH

- Es stellt sich die Frage nach einer völlig redundanzfreien Codierung
- **Definition**: Unter einer **erweiterten Quelle** versteht man eine Ersatzquelle, welche durch Zusammenfassung von je m Zeichen der Ursprungsquelle mit L Symbolen zu einem Ersatzzeichen entsteht.
 - Anzahl der Ersatzzeichen ist L^m
- Werden die Zeichen nicht einzeln, sondern in Blöcken der Grösse m codiert, so gilt

$$H(X) \leq E[l_C(X)] < H(X) + \frac{1}{m}$$

Optimal
Codierung I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

5

Redundanzfreie Codierung

ETH

- Sowie
- Die Coderedundanz eines solchen Codes ist

$$R_C < \frac{1}{m}$$

- Solche **Blockcodes** sind also generell redundanzärmer, als Codes für Einzelzeichen
- Nachteil: nicht verzögerungsfreie Decodierbarkeit
- Der Empfänger muss also auf den gesamten Block warten, bevor er mit der Decodierung beginnen kann
- Je nach Datentyp können Blockcodes sehr sinnvoll sein (Beispiel: Bilder)

Optimal
Codierung I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

6

McMillan Theorem

ETH

- **Theorem (McMillan):** Die Codewortlängen l_1, \dots, l_L jedes eindeutig decodierbaren Codes für ein Alphabet mit L Symbolen erfüllen ebenfalls die Kraft'sche Ungleichung

$$\sum_{i=1}^L D^{-l_i} \leq 1$$

- Insbesondere existiert immer ein präfixfreier Code mit den gleichen Codewortlängen
- Eindeutig decodierbare Codes können also nicht besser sein als präfixfreie Codes (kein Beweis)

Nicht perfekte Kompression

ETH

- **Theorem (Fano-Ungleichung):** Für die Fehlerwahrscheinlichkeit P_e bei der Schätzung von X auf Grund von Y gilt für jedes Schätzverfahren

$$h(P_e) + P_e \log(|\mathcal{X}| - 1) \geq H(X|Y)$$

- Insbesondere gilt für binäre Zustandsvariablen X :

$$h(P_e) \geq H(X|Y)$$

- Beweis ist im Skript



Die bedingte Entropie (Information), die Y über X enthält, setzt der Fehlerwahrscheinlichkeit eines jeden Schätzers also eine Untergrenze! Eigentlich logisch ☺

Nicht perfekte Kompression

ETH

- Bisher: Codes, welche die Daten eindeutig und fehlerfrei decodieren
- Entropie stellt Untergrenze der Komprimierbarkeit dar
- Komprimiert man stärker, so wird man Information verlieren
- Frage nach dem Informationsverlust bei zu starker Kompression
- Können wir bei gegebener Kompressionsrate den Fehler minimieren?

Nicht perfekte Kompression

ETH

- Gegeben sei ein N -Bit String der Entropie K Bits ($K \leq N$)
- Sei $X^N = [X_1, \dots, X_N]$ eine entsprechende Zufallsvariable für diesen String und C ein beliebiger, binärer Code
- Die mittlere Codewortlänge ist $E[l_C(X^N)]$
- Es gilt

$$H(C(X^N)) \leq E[l_C(X^N)]$$

- Und somit

$$\begin{aligned} H(X^N | C(X^N)) &= H(X^N, C(X^N)) - H(C(X^N)) = \\ H(X^N) - H(C(X^N)) &\geq H(X^N) - E[l_C(X^N)] \end{aligned}$$

Nicht perfekte Kompression

ETH

- Bezeichnen wir mit $P_{e,i}$ die Fehlerwahrscheinlichkeit der Schätzung des i -ten Bits des Strings X^N
- Sei ferner $P_e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{e,i}$
- **Theorem:** Für die mittlere Bitfehlerwahrscheinlichkeit P_e bei der Decodierung eines N -Bit Strings X^N gilt:

$$P_e \geq h^{-1} \left(\frac{H(C(X^N)) - E[l_C(X^N)]}{N} \right)$$



In der Praxis sind derartiges Codes für die Kompression von Bild- und Audiodaten relevant. Ein Beispiel dafür ist JPEG.

Typen von Optimalcodes

ETH

- Grundsätzlich unterscheidet man Codes für **bekannte Quellenstatistik** (Shannon-Fano, Huffman) sowie Codes für **unbekannte Quellenstatistik** (Ziv-Lempel)
- Ist die Statistik bekannt, kann man Codebäume über gegebene Verteilungen konstruieren.
 - Es gilt: Je grösser die Zeichenwahrscheinlichkeit, desto kürzer muss das Codezeichen sein
- Ist die Statistik nicht bekannt, kann man ein dynamisches Wörterbuch aufbauen und surjektiv Zeichen auf Codewörter abbilden

Lemmas

ETH

- **Lemma I:** Ein Baum eines optimal präfixfreien Codes ist ausgefüllt, d.h. er besitzt keine unbesetzten Blätter
- **Beweis:** ($D=2$) Skizze: Wir unterscheiden zwei Fälle bei Annahme eines optimalen Codes
 - Ist b ein unbesetztes Blatt und ist der Bruder von b , b' auch ein Blatt, so können wir b' direkt dem Vaterknoten zuweisen, ohne die mittlere Codelänge zu erhöhen
 - Ist der Bruder von b ein Teilbaum, so kann eines der am tiefsten liegenden Blätter mit b vertauscht werden -> Fall 1
 - Elimination aller freien Knoten im Baum

Optimal Informationtheorie 13
Codierung I Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Lemmas

ETH

- Annahme: Zustandsvariable X mit $|\chi| = L$, $\chi = \{x_1, \dots, x_L\}$ sowie diskrete Verteilung $p_X(x_i) = p_i$ geordnet, $p_1 \geq \dots \geq p_L$
- **Lemma II:** Es gibt einen optimalen präfixfreien Code für X , in dem sich die beiden Codewörter für x_{L-1} und x_L nur im letzten Bit unterscheiden, d.h. im Codebaum zwei Geschwisterblättern zugeordnet sind
- **Beweis:** Trivial
 - Gemäss vorherigem Lemma gibt es mindestens 2 Codewörter maximaler Länge. Diese können ohne Verlust der Optimalität den beiden Werten x_{L-1} und x_L zugeordnet werden

Optimal Informationtheorie 14
Codierung I Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Lemmas

ETH


- Aus einem binären präfixfreien Code C für die Liste $[p_1, \dots, p_L]$, $p_1 \geq \dots \geq p_L$ kann rekursiv ein Code für die Liste $[p_1, \dots, p_{L-2}, p_{L-1} + p_L]$ konstruiert werden
- Wir entfernen die Blätter für p_{L-1} und p_L und ersetzen sie durch ihren gemeinsamen Vorfahren
- **Lemma III:** C ist ein optimaler, präfixfreier Code für $[p_1, \dots, p_L]$ genau dann, wenn C' optimal ist für $[p_1, \dots, p_{L-2}, p_{L-1} + p_L]$
- **Beweis:**
 - Siehe Skript

Optimal Informationtheorie 15
Codierung I Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Huffman-Coding

ETH

- **Theorem (Huffman):** Der folgende Algorithmus liefert einen optimalen binären Code für die Liste $[p_1, \dots, p_L]$ von Codewort-Wahrscheinlichkeiten:
 1. Zeichne L Blätter mit Wahrscheinlichkeiten p_1, \dots, p_L ohne Baum und markiere sie als aktiv.
 2. Führe folgenden Schritt ($L-1$) mal rekursiv aus:
 1. Fasse zwei Knoten mit den kleinsten Wahrscheinlichkeiten zu einem Zweig zusammen
 2. Aktiviere die Wurzel der entsprechenden Gabel
 3. Weise ihr die Summe der beiden Wahrscheinlichkeiten zu
 4. Deaktiviere die beiden zusammengefassten Knoten
 5. Stelle Codebaum auf und weise Symbole 0 und 1 zu

 Huffman-Coding ist eines der bedeutendsten klassischen Codierungsverfahren. Gut merken ☺

Optimal Informationtheorie 16
Codierung I Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Huffman-Coding

ETH

- Gegeben eine diskrete Quelle mit der Verteilung $P_X(x) = [0.4; 0.18; 0.14; 0.1; 0.08; 0.05; 0.05]$
- Sortieren und rekursiv aufbauen


0.4	0.18	0.14	0.1	0.08	0.05	0.05
0.4	0.18	0.14	0.1	<u>0.1</u>	0.08	
0.4	0.18	0.18	<u>0.14</u>	0.1		
0.4	0.24	<u>0.18</u>	<u>0.18</u>			
0.4	<u>0.36</u>	<u>0.24</u>				
<u>0.6</u>	<u>0.4</u>					
1.0						

Optimal Informationtheorie 17
Codierung I Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Huffman-Coding

ETH

- Code-Baum dazu



Optimal Informationtheorie 18
Codierung I Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Huffman-Coding

ETH

- mittlere Codelänge:

$$E[l_C(X)] = 2.48 \text{ Bit / QZ}$$

- Entropie

$$H(X) = 2.43 \text{ Bit / QZ}$$

- Coderedundanz

$$R_C = 0.05 \text{ Bit / QZ}$$

Huffman-Coding

ETH

- **Beweis:** Aus dem beschriebenen Algorithmus entsteht ein einzelner Baum
 - Die Anzahl der nicht verbundenen Komponenten nimmt in jedem Schritt um 1 ab
 - Die Optimalität erfolgt direkt aus dem letzten Lemma
 - Wir betrachten die Folge von Codes, die aus der Wurzel durch sukzessive Erweiterung in umgekehrter Reihenfolge entstehen
 - Die Wurzel stellt einen Optimalcode für ein einzelnes Zeichen dar und der Code bleibt optimal, wenn der vorherige Code optimal ist



Es ist überraschend, dass wir mit einem Greedy-Verfahren in $O(L)$ Schritten ein global optimales Ergebnis erreichen.